

Wood Care 2-In-1

Produktbeskrivelse

Klassisk beis og grunning i ett produkt. Trenger godt inn i treet og bevarer det lenger. Inneholder pigmenter som beskytter treet mot solens nedbrytende stråler. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten.

Anvendelse

Brukes til ny behandling eller vedlikehold av utendørs treverk, som f.eks. kledning og gjerder.

Bruk den også på tidligere behandlet treverk, som f.eks. trykk- eller vakuumpregnet tre.

Brukes ikke til tre som har vært behandlet med dekkende maling eller dekkbeis.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Fjern løstsittende og avsmittende trebeskyttelse - avrens forvitret tre.

Fjern mugg og sopp med facadevask begroning.

Rengjør tidligere behandlet tre med fasadevask ekstra.

Blanke flater mattslipes.

Påfør 1-2 ganger med pensel - avhengig av fuktpåvirkning.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Beis
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	0.92
Tørstoff vekt (%)	34
Tørstoff vol (%)	29
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	6
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

mai 2021