

Akrylsparkel

Produktbeskrivelse

Sterk, hurtigtørkende sparkelmasse med fine korn. Har god vedheft og er lett slipbar.

Anvendelse

Brukes til flekksparkling og oppbygging av kanter på tre, MDF, fiberplater og korrosjonsbeskyttet metal, innendørs.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Rengjøring foretas med grovrent.

Det vaskes etter med rent vann.

Bruk passende sparkelstørrelse for påføring.

Påfør tilstrekkelig mengde sparkelmasse, bearbeid til jevn overflate.

Slip eventuelle ujevnheter bort.

Grunn før videre behandling.

Husk å lufte ut når du har sparklet.

God praksis

Ved sliping benyttes vernebriller og støvfiltermaske.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket



Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Farge (sparkel)	Hvit
Densitet (kg/l)	1.17
Tørstoff vekt (%)	58
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luffuktighet	Maks. luffuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Lagtykkelse (nominell mm)	2
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

april 2023

Erstatter TDS Versjon

oktober 2021