

Benkeplateolje

Produktbeskrivelse

Vannavisende olje som trenger inn i treverket og metter overflaten, slik at fukt og smuss ikke misfarger og skader treverket. Gir en pen, silke matt og slitesterk overflate som er enkel å holde ren.

Anvendelse

Anvendes innendørs på benkeplater hvor du ønsker at treverket skal fremstå naturlig og matt.

Kan benyttes på alle typer tresorter, f.eks. furu, gran, eik, bøk, ask, mahogni, teak m.m. Er ikke velegnet til gulv.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fri for gammel maling eller lakk.

Påføring

På ubehandlet eller nyslipt tre: Påfør oljen med pensel i rikelig mengde.

Jobb oljen godt inn i treet med en ren bomullsklut og fordel overskytende olje til meget sugende områder.

Gjenta evt. behandlingen 1-2 ganger med 6-8 timers mellomrom og slip mellom hvert strøk.

Husk å fjerne slipestøv før neste strøk olje.

Fjern all overskytende olje.

På tidligere behandlet overflate: Påfør et tynt lag med en tørr bomullsklut.

Fjern all overskytende olje etter ca. 20 minutter.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Beis
Densitet (kg/l)	0.92
Tørstoff vekt (%)	35
Tørstoff vol (%)	38
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	20
[wetgoodTDSCoverageLong]	50
[wetgoodTDSCoverageShort]	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	7
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021