

Benkeplateolje

Produktbeskrivelse

Vannavvisende olje til benkeplater. Trenger inn i treverket og metter overflaten, slik at fukt og smuss ikke misfarger og skader treverket. Dokumentert egnet for kontakt med næringsmidler.

Anvendelse

Brukes til nye eller tidligere oljebehandlede benkeplater innendørs, f.eks. eik, furu, bøk, mahogni og teak.
Egner seg ikke for gulv.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

- På ubehandlet eller nyslipt tre: Påfør oljen i et jevnt og dekkende lag. Fjern all overskytende olje etter ca. 20 minutter. Gjenta evt. behandlingen etter 1 time til treet er mettet.
- På tidligere behandlet overflate: Påfør et tynt lag med en tørr bomullsklut. Fjern all overskytende olje etter ca. 20 minutter. Husk å lufte når du er ferdig. Det er en fordel å unngå sterk vannpåvirking de første 4-7 dagene.

God praksis

Oljemettede kluter kan selvantenne.
Mett dem med vann i en lukket plastpose, eller destruer dem ved å brenne dem.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirking.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Beis
Densitet (kg/l)	0.92
Tørstoff vekt (%)	35
Tørstoff vol (%)	38
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	25
[wetgoodTDSCoverageLong]	50
[wetgoodTDSCoverageShort]	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	7
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

Nåværende TDS Versjon

februar 2023

Erstatter TDS Versjon

desember 2021