

Wood Care Oljedekkbeis

Produktbeskrivelse

Oljebasert, dekkbeis, som fremhever treets struktur og dekker åretegninger. Beskytter mot klimatiske påvirkninger og fuktinntrengning. Minimerer revnedannelse og forlenger treets levetid. Er geleaktig og enkel å bruke.

Anvendelse

Brukes til nytt og tidligere behandlet treverk utendørs. F.eks. trefasader, vindskier, stakittgjerder m.m. Spesielt velegnet på flater som tidligere er behandlet med oljebasert trebeskyttelse.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Fjern mugg og soppvekst med fasadevask begroning. Tidligere behandlet tre rengjøres med fasadevask ekstra. Slip blanke flater. Nytt, ubehandlet eller nedslitt tre påføres grunningsolje, samt grunnmales med tregrunn. Påfør Yunik Oljedekkbeis 1-2 strøk med pensel eller rulle.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket



Tekniske data

Produkt type	Dekkbeis
Glans	40;Halvblank
Densitet (kg/l)	1.12
Tørstoff vekt (%)	72
Tørstoff vol (%)	58
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	11
[wetgoodTDSCoverageShort]	5
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	6
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

mai 2021