

Forankringsgrunn

Produktbeskrivelse

Dryppfri grunning, som metter underlaget og sikrer vedhef før det viderebehandles med maling, tapet, filt eller vev.

Anvendelse

Brukes til grunning av sugende eller lett smittende overflater, ute og inne. F.eks. på vegger av betong, puss, gipsplater og sparkelmasse.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Ev. sprekker og hull sparkles med filler.

Ristes før bruk.

Påfør med pensel eller rulle.

Dersom du skal henge opp tapet, filt eller vev, så anbefales det å tynne 1:1 med vann.

Husk å lufte når du har malt.

God praksis

Dersom du avbryter malerjobben kan verktøyet med fordel oppbevares i en lufttett pose for å unngå uttørking.

Tips

Tips og gode ideer

Dersom du avbryter malerjobben, kan verktøyet med fordel oppbevares i en lufttett pose for å unngå uttørking

Sikkerhetsdatablad

Produktdatablad

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingerester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket



Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Densitet (kg/l)	1.03
Tørstoff vekt (%)	13
Tørstoff vol (%)	11
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	5
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h etter 28 dager)	10
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

oktober 2021

Erstatter TDS Versjon

oktober 2021