

Wood Primer Grunningsolje V

Produktbeskrivelse

Transparent grunnolje som trenger inn i treet, motvirker opptak av fukt og sikrer god vedheft til neste behandling. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av sluttbehandlingen.

Anvendelse

Brukes til nytt, ubehandlet, bart, nedslitt og impregnert tre, utendørs.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Avrens begroninger med facadevask begroning.

Rengjør tidligere behandlet tre med facadevask ekstra.

Slip blanke flater matte.

Røres om før bruk.

Påfør med pensel til treet er mettet, spesielt på samlinger og endetre.

Fjern overskytende olje, for å unngå lakklag, som senere kan flasse av.

Ferdiggjør med dekkende vanntynnbar maling eller trebeskyttelse innen 14 dager.

God praksis

Unngå å jobbe i direkte solskinn.

Overflaten bør inspiseres 1 gang årlig og vedlikeholdes etter behov.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket



Tekniske data

Produkt type	Grunningsolje
Densitet (kg/l)	1.02
Tørstoff vekt (%)	12
Tørstoff vol (%)	10
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Lang rekkevidde (m ² /l)	10
Kort rekkevidde (m ² /l)	4
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

mai 2023

Erstatter TDS Versjon

desember 2021