

Hvitbejs

Produktbeskrivelse

Matt beis, som gir et transparent hvitskuret utseende. Overflaten blir smussavvisende og lett vaskbar. Gulner ikke.

Anvendelse

Brukes til paneltak, panelvegger og andre overflater av tre, både ubehandlet og tidligere behandlet.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fri for rester av såpe og voks.

Påføring

Fjern grundig ev. tobakkstjære eller andre misfarginger med grunnrengjøring.

Vask med rent vann.

Slip med fint slipepapir om nødvendig.

Fjern alt slipestøv - da overflaten ellers kan bli nuppete.

Rør om før og under bruk.

Påfør med pensel i jevne lag 2-3 bredder av gangen i hele bordets lengde.

Dersom du ønsker et mer dekkende utseende, påføre det et ekstra strøk.

Husk å lufte når du har malt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Beis
Glans	Matt;3
Densitet (kg/l)	1.2
Tørstoff vekt (%)	40
Almindelig rekkeevne (m ² /ltr.)	12
[wetgoodTDSCoverageLong]	15
[wetgoodTDSCoverageShort]	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. Luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021