

Hvitbejs

Produktbeskrivelse

Matt beis, som gir et transparent hvitskurt utseende, hvor åretegning i treverket forblir synlig. Overflaten blir smussavvisende og lett vaskbar.

Anvendelse

Brukes til paneltak, panelvegger og andre overflater av tre innendørs. På ubehandlet eller tidligere behandlet og gulnet tre.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fritt for rester av såpe og voks.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Slip blanke og tidligere malte overflater matte.

Rør om både før og under bruk.

Påfør med pensel i jevne strøk, 2-3 bord av gangen, i hele lengder.

Dersom du ønsker et mer dekkende utseende kan du påføre et ekstra strøk.

Husk å lufte når du har malt.

God praksis

Avfett kvister og harpiksholdige områder med cellulosefortynner før påføring av Yunik Hvitbeis.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Beis
Glans	Matt;3
Densitet (kg/l)	1.2
Tørstoff vekt (%)	40
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	12
[wetgoodTDSCoverageLong]	15
[wetgoodTDSCoverageShort]	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. Luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

februar 2023

Erstatter TDS Versjon

desember 2021