

Tremaling 50 Plus

Produktbeskrivelse

Halvblank akryllakkmalning til maling av grunnet tre og metall innendørs. Er lett å bruke, har ekstra god dekkevne og gir en jevn hard overflate som ikke gulner.

Merking



Anvendelse

Brukes til ferdigbehandling av grunnet tre og metall innendørs, f.eks vinduer, dører, karmen, panel, kjøkkenskapfronter, rør og radiatorer.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Vask med grunnrenngjøring.

Slip blanke og tidligere malte overflater matte.

Nytt eller bart tre grunnes med grunnmaling.

Ubehandlet jern og metall grunnes med rustprimer.

Påfør 1-2 ganger med pensel, malepute, rulle eller sprøyte.

Husk å lufte ut.

God praksis

Første tiden etter at emnet er malt, er det lurt å behandle den forsiktig for ikke å skade overflaten.

Sperrer ikke for gjennomslag fra vannskjolder og nikotin.

Rengjøring og vedlikehold

Overflaten kan rengjøres med universelt rengjøringsmiddel, myk børste, vann og klut.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Akryl lakkmalings
Glans	50;Halvblank
Densitet (kg/l)	1.3
Tørstoff vekt (%)	51
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	9
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	20
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

oktober 2023

Erstatter TDS Versjon

november 2022