

Klarlakk 20 (V)

Produktbeskrivelse

Vanntynnbar lakk til innendørs bruk. Gir en pen halvmatt overflate. Er let å rengjøre, fargeløs, luktsvak og gulner ikke.

Anvendelse

Brukes innendørs til lyst tre som er ubehandlet, lakkert eller beiset.

F.eks. dører, karmen, møbler eller panel.

Er ikke egnet til gulv eller lignende områder hvor det ønskes en meget slitesterk overflate.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast uten rester av såpe og voks.

Påføring

Vask med trerens.

Tidligere lakkerte overflater mattslipes med fint slipepapir.

Fjern alt slipestøv med en fuktig klut før lakkering.

Vær sikker på at treverket er helt tørt før du lakkerer.

Påfør lakken 2-3 strøk med en bløt pensel - med en lett sliping mellom lakkeringene.

Husk å lufte ut når du har lakkert.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	[9]
Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.05
Tørstoff vekt (%)	24
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. Luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021