

Klarlakk 50 (V)

Produktbeskrivelse

Halvblank vannbasert transparent lakk, som fremhever treets ådring. Overflaten tåler vanlig bruksbetinget slitasje og er lett å rengjøre.

Anvendelse

Brukes til: lyst treverk som er ubehandlet, lakkert eller beiset innendørs. F.eks. dører, karmen, møbler eller paneler. Er ikke egnet til gulv.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast uten rester av såpe og voks.

Påføring

Vask med grunnrengjøring. Tidligere lakkerte flater mattslipes med fint sandpapir. Fjern alt slipestøv med en fuktig klut før lakkering, vær sikker på at treverket er helt tørt før du lakkere. Påfør 2-3 strøk lakk med en myk pensel. Slip lett mellom lakkstrøkene. Husk å lufte når du har malt.

God praksis

Lakken er hvitaktig i emballasjen, men blir klar når den tørker. Avfett evt. kvister og harpiksholdige områder med cellulosefortynner før påføring av Unik Klarlakk. Må ikke overlakkes med white spirit-holdige produkter.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	[9]
Glans	Halvblank;50
Densitet (kg/l)	1.05
Tørstoff vekt (%)	23
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. Luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

februar 2023

Erstatter TDS Versjon

desember 2021