

# Refleksfri Takmaling 2

## Produktbeskrivelse

Helmatt takmaling med god dekkevne. Gir en ensartet refleksfri overflate med minimal struktur, selv i sterkt sidelys.

## Merking



## Anvendelse

Brukes til nye og tidligere malte tak.

På betong, puss, tapet, glassvev og filt.

F.eks. i oppholdsrom, barnerom, gangarealer, entré, kontorer, butikker og kjøkken.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

## Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Grunn med forankringsgrunner dersom underlaget er smittende eller sugende.

Påfør 1-2 strøk med pensel, rulle eller sprøyte.

Husk å lufte når du har malt.

## God praksis

Fjern maskeringstapen før malingen er helt tørt.

Dersom du avbryter malerjobben kan verktøyet med fordel oppbevares i en lufttett pose for å unngå uttørking.

## Rengjøring og vedlikehold

Overflaten tåler støvtørking men ikke rengjøring.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Tekniske data

Glans	Helmatt;2
Densitet (kg/l)	1.43
Tørstoff vekt (%)	56
Tørstoff vol (%)	36
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h etter 28 dager)	230
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 2
Fortynning	Vann, skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

### Nåværende TDS Versjon

oktober 2023

### Erstatter TDS Versjon

oktober 2021