

Forankringsgrunning

Produktbeskrivelse

Vannbasert grunning, som sikrer at overflaten mettes og forsterkes, så etterfølgende maling sitter bedre fast. Har vannavvisende effekt men tillater vandamp innefra å trenge ut. Når flaten er ferdigbehandlet med maling, står den med en flott ensartet finish.

Anvendelse

Bruk den utendørs på overflater som smitter av, eller suger meget. F.eks. på fasader av betong, puss og lettbetong innen ferdigbehandling med murmaling, dog ikke silikatmaling.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

Påføring

Fjern løstsittende puss.
Avrens begroninger med fasadevask begroning.
Rengjør med fasadevask ekstra.
Fyll eventuelle hull og revner.
Ristes før bruk.
Påfør med pensel/anstryker eller malerrulle inntil underlaget er mettet.

Tips

Unngå direkte sol, regn og sterk vind når det påføres.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Densitet (kg/l)	1.0
Tørstoff vekt (%)	13
Almindelig rekkeevne (m ² /ltr.)	5
[wetgoodTDSCoverageLong]	7
[wetgoodTDSCoverageShort]	3
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

mai 2021