

# Forankringsgrunning

## Produktbeskrivelse

Grunning til lett smittende og sugende underlag, som sikrer vedheft for etterfølgende behandling.

## Anvendelse

Brukes til fasader av betong, puss og lettbetong innen ferdigbehandling med murmaling, dog ikke silikatmaling.



## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

## Påføring

Fjern løstsittende puss.

Avrens begroinger med alge- og muggfjerner.

Rengjør med fasadevask.

Fyll eventuelle hull og revner.

Ristes før bruk.

Påfør 1 gang med pensel/anstryker eller malerrulle inntil underlaget er mettet.

## Nyttig informasjon

Unngå direkte sol, regn og sterk vind når det påføres.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## Tekniske data

Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.0
Tørstoff vekt (%)	13
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	5
Lang rekkevidde (m <sup>2</sup> /l)	7
Kort rekkevidde (m <sup>2</sup> /l)	3
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luffuktighet	Maks luffuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke tynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

### Nåværende TDS Versjon

april 2023

### Erstatter TDS Versjon

desember 2021