

Murmaling

Produktbeskrivelse

Helmatt oljeemulsjon fasademaling som gir overflaten et kalket utseende. Beskytter mot inntrengning av fukt, og tillater samtidig fukt og vandamp innenfra å trenge ut. Hemmer vekst av mugg og sopp på overflaten.

Anvendelse

Brukes til nye og tidligere malte mineralske overflater utendørs. Er spesielt velegnet til underlag som er noe smittende eller porøse, som f.eks. kalkede overflater. Må ikke brukes på horisontale flater der det er fare for vannfeller.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

Påføring

Avrens mugg og soppvekst med alge- og muggfjerner.
Rengjør tidligere behandlede overflater med fasadevask.
Fjern all løs puss og lignende og fyll hull og sprekker.
Smittende og sugende underlag grunnes med murgrunning.
Påfør 1-2 strøk med pensel eller rulle.

Nyttig informasjon

Eldre fasader som ofte er blitt kalket, bør i noen tilfelle fortsatt behandles med kalk. Unngå direkte sol, regn og sterk vind når det påføres.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Glans	Helmatt;2
Densitet (kg/l)	1.39
Tørstoff vekt (%)	55
Tørstoff vol (%)	39
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

oktober 2023

Erstatter TDS Versjon

april 2023