

Facade Care Murmaling PLUS

Produktbeskrivelse

Matt akryl fasade- og grunnmurmaling basert på shielding-teknologi som gir en svært værbestandig og smussavvisende overflate. Beskytter mot fuktinntregning og lar fukt og vanndamp innefra trenge ut. Overflaten er lett å rengjøre og vedlikeholde. Den er fargestabil og falmer minimalt over tid. Kan tones i mange farger. Hemmer vekst av mugg og sopp på overflaten. Tåler med høytrykksvask: Max 80 bar, min. 30 cm fra underlaget, vanntemp. max 30°C.



Merking



Anvendelse

Brukes til nye grunnede og tidligere malte mineralske overflater utendørs, hvor du ønsker en langtidsholdbar behandling.

For eks. på sementpuss og betong, dog ikke kalkede overflater.

Er også velegnet til grunnmur.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

Påføring

Avrens mugg og soppvekst med alge- og muggfjerner.

Rengjør tidligere behandlede overflater med fasadevask.

Fjern all løs puss og lignende og fyll hull og sprekker.

Smittende og sugende underlag grunnes med murgrunning.

Påfør 1-2 strøk med pensel eller rulle.

Nyttig informasjon

Unngå direkte sol, regn og sterk vind når det påføres.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Tekniske data

Glans	Matt;5
Densitet (kg/l)	1.32
Tørstoff vekt (%)	57
Tørstoff vol (%)	42
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

oktober 2023

Erstatter TDS Versjon

oktober 2023