

Gulvmaling

Produktbeskrivelse

Hurtigtørkende, slitesterk, halvblank gulvmaling. Diffusjonsåpen, som innebærer at fukt fra underlaget slipper gjennom.

Anvendelse

Brukes til innendørs betong- og tregulv i boliger hvor det stilles moderate krav til vann- og smusmotstandsdyktighet.

God til gulv som er utsatt for grunnfukt - f.eks. kjellergulv.

Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fritt for olje, fett, kalk- og såperester.

Påføring

Fjern ev. slamlag på nye betonggulv ved mekanisk avrensing.

Sugende betongunderlag grunnes med forankringsgrunn.

Tregulv grunnes med tregrunn.

Evt. kvister behandles med kvistlakk.

Tidligere behandlede overflater rengjøres grundig med grunnrengjøring.

Glatte overflater mattslipes.

Påfør to strøk med pensel eller korthåret malerulle.

Husk å lufte ut når du har malt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Glans	Halvblank;50
Densitet (kg/l)	1.17
Tørstoff vekt (%)	41
Tørstoff vol (%)	32
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h etter 28 dager)	110
[wetgoodTDSWearresistance]	Abrasion Resistance Index: 210
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021