

Gulvmaling

Produktbeskrivelse

Halvblank, hurtigtørkende og slitesterk gulvmaling. Diffusjonsåpen, som innebærer at fukt fra underlaget slipper gjennom.

Anvendelse

Brukes til betong- og tregulv innendørs hvor det stilles moderate krav til bruksbetinget slitasje og smuss.

God til gulv som er utsatt for grunnfukt.

Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fritt for olje, fett, kalk- og såperester.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Fjern ev. slamlag på nye betonggulv ved mekanisk avrensing.

Sugende betongunderlag grunnes med forankringsgrunn.

Evt. kvister behandles med kvistlakk.

Nye eller ubehandlede tregulv grunnes med sperregrunn.

Tidligere behandlede overflater rengjøres med grunnrengjøring.

Glatte overflater mattslipes.

Påfør to strøk med pensel eller korthåret malerulle.

Husk å lufte ut når du har malt.

God praksis

Belast ikke gulvet med rengjøring eller spisse gjenstander den første uken.

Overflaten kan tas i bruk etter 24 timer.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

| | |
|---|--------------------------------|
| Glans | Halvblank;50 |
| Densitet (kg/l) | 1.25 |
| Tørstoff vekt (%) | 51 |
| Tørstoff vol (%) | 40 |
| Almindelig rekkeevne (m ² /litr.) | 8 |
| Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding | Min. +10°C |
| Luftfuktighet | Maks luftfuktighet 80 % RF. |
| Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer) | 2 |
| Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer) | 6 |
| Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager) | 28 |
| Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h etter 28 dager) | 10 |
| [wetgoodTDSWearresistance] | Abrasion Resistance Index: 210 |
| Fortynning | Vann |
| Rengjøring av verktøy osv. | Vann og såpe |

Nåværende TDS Versjon

januar 2023

Erstatter TDS Versjon

desember 2021