

Knast- og Sperregrund 2-i-1

Produktbeskrivelse

Grunning til tre med god sammenflytning og sperrende egenskaper mot misfarging som kvistgjennomslag. Kvistgjennomslag er et naturfenomen som i noen tilfeller ikke lar seg stoppe.

Anvendelse

Brukes til nytt eller tidligere behandlet treverk innendørs, som f.eks. paneltak og panelvegger, hvor det er risiko for at flekker og skjolder fra nikotin, vannskader og fargestoffer trenger gjennom malingen.

Kan også brukes som sperrende grunning innvendig på puss, gips og tidligere malte overflater.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Påfør 1-2 ganger med pensel, rulle eller sprøyte.

Avslutt behandlingen med dekkende maling i ønsket glans og farge.

Husk å lufte ut.

God praksis

Forsikre deg om at årsaken til vannskader er utbedret.

Den beste sperrende effekt oppnås med to påføringer.

Ved spesielt sterke gjennomslag kan misfarging fremdeles forekomme, det anbefales alltid å utføre en prøvebehandling før behandlingen påbegynnes.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Sperrende maling
Glans	Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.26
Tørstoff vekt (%)	50
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Må ikke tynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

november 2022

Erstatter TDS Versjon

desember 2021