

Treolje Plus

Produktbeskrivelse

Transparent treolje, som gir treet en vannavvisende overflate, trenger inn og bevarer treet sin naturlige glød. Beskytter mot solens nedbrytende UV – stråler og motvirker uttørring og sprekkdannelse, så treverket holder lengre. Tonet treolje øker UV-beskyttelsen. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten.



Anvendelse

Brukes til behandling og vedlikehold av sugende treverk, utendørs. Til lyse og mørke værbestandige treslag og trykkimpregnert tre, men ikke lerk. F.eks. fasader, hagemøbler, terrasser m.m.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast og ikke tidligere behandlet med lakk eller maling.

Påføring

Avrens mugg og soppvekst med fasadevask begroning.
Rengjør tidligere behandlet tre med fasadevask ekstra.
Slip overflaten jevnt.
Grunn med grunningsolje der hvor treet er nytt, ubehandlet, bart eller slitt.
Rør før og under bruk.
Påfør 1-2 ganger med pensel, vått i vått til treet er mettet spesielt på samlinger og endetre.
Overskytende olje, som ikke har trengt inn i treverket etter 20 minutter, fjernes med en løfri klut.

God praksis

Oljebehandlede overflater trenger oftere vedlikehold enn overflater behandlet med trebeskyttelse og maling.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Treolje
Densitet (kg/l)	0.98
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	15
Lang rekkevidde (m ² /l)	25
Kort rekkevidde (m ² /l)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

mai 2023

Erstatter TDS Versjon

desember 2021