

Wood Oil V

Produktbeskrivelse

Vanntynnbar, oljeholdig terrassebeis, som trenger særdeles godt inn i treet. Treterrassen får en vannavvisende overflate, som beskytter mot uttørring og revnedannelse og forlenger dens levetid. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av ferdigbehandlingen.

Anvendelse

Brukes til ubehandlet furu og gran samt utendørs treterrasser av trykkimpregnert tre og hagemøbler og gjerder.

Kan brukes på terrasser, som tidligere har vært behandlet med treolje.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast og ikke tidligere behandlet med lakk eller maling.

Påføring

Avrens begroing med fasadevask begroing.

Rengjør trykkimpregnert tre med terrasserens, og mørke tresorter med grunnrengjøring.

Slip blanke overflater matte.

Rør før og under bruk.

Påfør 1-2 ganger med pensel i treets lengderetning til treet er mettet, spesielt på samlinger og endetre.

Fjern overskytende beis, for å unngå lakklag, som senere kan flasse av.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Treolje
Densitet (kg/l)	0.98
Almindelig rekkeevne (m ² /ltr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	6
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

november 2021