

Fasademaling

Produktbeskrivelse

Utendørs maling som gir en fyldig, robust og meget værbestandig beskyttelse. Vanntynnbar akrylmaling som bevarer glans og farge, og gir en smussavvisende overflate. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av ferdigbehandlingen.

Anvendelse

Brukes til tre, puss og malte overflater utendørs.

F.eks. fasader, utheng, mur og andre steder hvor du ønsker en fyldig, robust og meget værbestandig behandling.

Må ikke brukes på liggende flater der det er fare for vannfeller.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Rengjør tidligere behandlet tre med fasadevask ekstra.

Slip blanke flater matte.

Tre: grunn med grunningsolje der hvor treet er nytt, ubehandlet, bart eller nedslitt.

Er treet utsatt for mye fukt, mal 1 gang med vanntynnbar tregrunner.

Puss og mur: grunn avsmittende og sugende underlag med forankringsgrunner.

Påfør Yunik Facade Tre og Mur 1-2 ganger med pensel eller rulle.

God praksis

Unngå å jobbe i direkte solskinn.

Overflaten bør inspiseres 1 gang årlig og vedlikeholdes etter behov.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Akrylmaling
Glans	Halvmatt;25
Densitet (kg/l)	1.3
Tørstoff vekt (%)	53
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luffugtighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

mai 2021