

Oljebeis

Produktbeskrivelse

Halvmatt oljebeis som gir et transparent utseende og fremhever treets åringer og naturlige utseende. Forlenger treets holdbarhet. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten.

Anvendelse

Brukes til nytt og tidligere behandlet tre, utendørs.

F.eks. til kledning, gjerder m.m.

Anbefales ikke til overflater som tidligere har vært behandlet med maling eller dekkbeis.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Avrens begroning med fasadevask begroning.

Rengjør tidligere behandlet tre med fasadevask ekstra.

Slip blanke flater matte.

Grunn med grunningsolje der hvor treet er nytt, ubehandlet, bart eller nedslitt.

Påfør 1-2 ganger med pensel eller rulle.

God praksis

Unngå å jobbe i direkte solskinn.

Overflaten bør inspiseres 1 gang årlig og vedlikeholdes etter behov.

Ikke velegnet på treterrasser. Her anbefaler vi treolje.

Til laftetre med konstruksjon av fjær og not: bruk Treolje for å unngå avskalning.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Beis
Glans	30;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.01
Tørstoff vekt (%)	25
Almindelig rekkeevne (m ² /ltr.)	8
Lang rekkevidde (m ² /l)	10
Kort rekkevidde (m ² /l)	4
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

mai 2023

Erstatter TDS Versjon

desember 2021