

Tregrunning (V)

Produktbeskrivelse

Vanntynnbar, hurtigtørkende grunnmaling som hefter godt til underlaget. Gir et flott og ensartet utseende og sikrer at etterfølgende behandling sitter bedre fast. Er enkel og god å slippe.

Anvendelse

Brukes innendørs som grunnmaling til treverk og tidligere malte overflater. Kan også brukes som mellommaling til korrosjonsbeskyttet jern og metall.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.
Harde og glatte overflater mattslipes.
Tørk av med en fuktig klut etter sliping.
Ev. sprekker og hull sparkles med filler.
Mal 1-2 strøk med pensel eller rulle.
Avslutt med tremaling.
Husk å lufte når du har malt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Glans	Matt;5
Densitet (kg/l)	1.4
Tørstoff vekt (%)	55
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann, fortynnes normalt ikke
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

mars 2022

Erstatter TDS Versjon

desember 2021