

Våtromsgrunn 2-i-1

Produktbeskrivelse

Lim og grunning i ett. Transparent blåtonet for å unngå helligdager.

Anvendelse

Brukes innendørs på vegger og tak i f.eks. badrom og toalett, men ikke i våtsonen. Til oppsetting grunning av glassfilt eller -vev, før du maler med avsluttende våtromsmaling.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Grunn med forankringsgrunner dersom underlaget er smittende eller sugende.

Påfør lim på vegg/tak med pensel eller rulle og sett veggbekledningen opp i det våte limet.

Påfør heretter et strøk på den oppsatte bekledning etter ca. 5 min.

Påfør den avsluttende våtromsmaling etter min. 24 timer.

Husk å lufte når du har malt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Densitet (kg/l)	1.04
Tørstoff vekt (%)	47
Tørstoff vol (%)	45
Almindelig rekkeevne (m ² /ltr.)	3
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

oktober 2021

Erstatter TDS Versjon

oktober 2021