

# Vindusmaling Plus

## Produktbeskrivelse

Utendørs spesialmaling til vinduer og dører, basert på oljemodifisert akryl. Gir en hard overflate som ikke fester seg når vinduet er lukket etter behandling. Gir optimal beskyttelse og holdbarhet, så vel som er lett å påføre. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten.



## Anvendelse

Brukes til nytt eller tidligere behandlet treverk utendørs. Er spesielt velegnet til vinduer og dører. Innendørs kun på vinduer og ytterdører.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Avrens begroning med fasadevask begroing.  
Rengjør tidligere behandlet tre med fasadevask ekstra.  
Slip blanke flater matte.  
Grunn med grunningsolje, der hvor treet er nytt, ubehandlet, bart eller nedslitt.  
Røres om før bruk.  
Påfør med pensel eller rulle.  
Etter ca. 8 timer kan vinduet lukkes med halv hasp.

## OBS!

PVC-tetningslister kan forårsake sammenklebing pga. mykgjøringsmiddel.  
Fabrikkbehandlede overflater prøvemaes for vurdering av vedheft.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Tekniske data

Produkt type	Dekkbeis
Glans	40;Halvblank
Densitet (kg/l)	1.25
Tørstoff vekt (%)	49
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Penselrens

### Nåværende TDS Versjon

desember 2021

### Erstatter TDS Versjon

mai 2021