

Yunik Pro Takmaling Iso 2_10 L

Produktbeskrivelse

Matt takmaling med sperrende egenskaper.

Anvendelse

Brukes til tidligere malte tak innendørs.

På betong, puss, tapet, glassvev og filt i oppholdsrom, entré, kontorer, kjøkken, toalett, virksomhetslokaler og butikk.



Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bærekraftig.

Påføring

Vask malte overflater med grunnrengjøring.

Evt. hull og sprekker sparkles med filler.

Dersom underlaget er smittende eller sugende skal det grunnes med forankringsgrunn.

Påfør 1-2 strøk maling med pensel eller rulle.

Husk å lufte når du har malt.

God praksis

Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

Sperringeffekten reduseres dersom produktet er tonet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Glans	Helmatt;2
Densitet (kg/l)	1.47
Tørstoff vekt (%)	62
Tørstoff vol (%)	45
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 1
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021